













NB-IoT 模组产品

GM120


 LCC Form Factor	 NB-IoT	 CoAP/MQTT
 Ultra Low Power	 2 x UARTs	 NB-IoT: DL 34 Kbps / UL 66Kbps
 -40°C ~ 85 °C	 PSM & eDRX	 eSIM
 Embedded TCP/UDP	 Enhanced AT Commands	 Ultra low package

M2M 应用

GM120 是一款支持NB-IoT通信标准的窄带蜂窝物联网通信模组。在NB-IoT制式下，该模组可以提供最大66 Kbps上行速率和34 Kbps下行速率。该模组为极小尺寸LCC紧凑型封装模组，适用于可穿戴设备等对于模组尺寸有严格要求的应用领域。

GM120专为低速率、低功耗、远距离、海量连接的物联网应用而设计。该模组支持多种网络协议（CoAP、TCP/UDP、MQTT、OMA-LWM2M、oneNET）和多种低功耗模式（PSM、eDRX）。这些协议和功能可以让它应用在智能表计、智能停车、资产追踪和可穿戴设备等多种物联网及M2M的应用场景中。





注：文中产品图片仅供参考，请以实物为准！

基本属性

- ❑ LCC Form Factor (40 pins)
- ❑ Dimensions: 16mm × 18mm × 2.3mm
- ❑ Band support: NB-IoT Band3,5,8
- ❑ 3GPP R14

电气特性

- ❑ 发射功率：NB-IoT: 23 ±2.7dBm
- ❑ 电源供电：3.1V -- 4.2V (推荐3.6V)
- ❑ PSM：700nA
- ❑ eDRX (2.56s)：120uA

GM120 系列

PID	Band
C1A	NB-IoT B3,B5,B8

数据速率

- ❑ NB-IoT
 - Max Uplink 66 Kbps / Downlink 34 Kbps

模组接口

- ❑ UART1
- ❑ UART2(For debug,2-wires)
- ❑ SIM interface (1.8/3.0V)
- ❑ eSIM
- ❑ RF PAD for Primary Antenna
- ❑ Reset & Power-on
- ❑ ADC
- ❑ GPIO
- ❑ WAKEUP_IN/WAKEUP_OUT

环境适应性

- ❑ 工作温度: -30°C to +75°C
 - 扩展工作温度: -40°C to +85°C
- ❑ 存储温度: -40°C to +85°C
- ❑ 工作湿度: 5%~ 95%

应用功能

- ❑ TCP/UDP
- ❑ Embedded CoAP/OMA-LWM2M/MQTT
- ❑ China Mobile OneNET/China Telecom IOT
- ❑ HTTP/HTTPS*
- ❑ FOTA*
- ❑ OpenCPU*
- ❑ GOSUNCN extended AT commands

*：功能开发中